



UD TRUCKS



Quester GWE440
HECHO PARA LLEGAR MÁS LEJOS

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (Kg)	34,000
Especificación original de fábrica	27,000
Peso vacío (Kg)	8,243
Capacidad de arrastre (Ton)	60
Especificación original de fábrica	48
Cap. máx. eje delantero (Kg)	8,000
Especificación original de fábrica	7,000
Cap. máx. eje posterior (Kg)	26,000
Especificación original de fábrica	20,000
Tanque de combustible (L)	720 (doble tanque de aluminio)

Especificaciones máximas establecidas por la ley de caminos y su reglamento por cada tipo de vehículos en el territorio ecuatoriano.

MOTOR

Marca	Ud Trucks
Modelo	GH11 440
Tipo	Turbo cargado intercooler
Potencia (HP @ rpm)	440 @1,900
Torque (Nm @ rpm)	2,040 @ 1,100
Desplazamiento (c.c)	10,837
Nº de cilindros	6
Alimentación	Common rail
Emisiones	Euro III
Combustible	Diesel

TRANSMISIÓN

Modelo	ESCOT AT02612F
Tipo	Automatizada
Retardador	Retardador hidráulico
Relación final de eje	5.79
Tracción	6x4

INSTRUMENTOS Y MEDIDORES

Odómetro	✓
Tacómetro	✓
Nivel de combustible	✓
Temperatura de agua	✓
Alarma de reversa	✓

SISTEMA ELECTRICO

Batería	2X150 Ah/12V (en serie)
*Alternador	80A/24V

CHASIS

Dirección	Hidráulica de tornillos y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, más amortiguadores
Barra estabilizadora del.	SI
Suspensión trasera	Ballestas semi elíptica
*Eje delantero	Totalmente flotante
Eje posterior	Totalmente flotante, con cubos reductores
Sistema de freno	Circuito dual 100% aire
(Del. / Tra.)	Tambor
ABS	SI
Freno motor	A las válvulas
Freno de parqueo	Sobre ruedas posteriores
Neumáticos	Michelin 315/80 R22.5

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado, Vidrios eléctricos, Asientos reclinables, Asiento conductor con suspensión neumática, Parasol conductor y pasajero, Limpia parabrisas intermitente, Cinturones de seguridad de 3 puntos, Espejos retrovisores exteriores Neblineros delanteros, Luces frontales halógenas, Luces posteriores, Pito eléctrico, Barras de impacto laterales Cabina abatible, Tanque de combustible con llave

Dimensiones

