







Hecho para llegar más lejos

GWE64T Tracto camión




PESOS Y CAPACIDADES	PESOS Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehicular (Kg)	34.000
Especificación original de fábrica	27,000 *
Peso vacío (Kg)	9.096
Capacidad de arrastre (Ton)	80
Especificación original de fábrica	48 *
Cap. máx. eje delantero (Kg)	8.000
Especificación original de fábrica	7,000 *
Cap. máx. eje posterior (Kg)	26.000
Especificación original de fábrica	20,000 *
Tanque de combustible (gal)	180 (doble tanque)

^{*} Especificaciones máximas establecidas por la ley de caminos y su reglamento por cada tipo de vehículos en el territorio ecuatoriano.

ios en el territorio cedatoriario.
Ud Trucks
GH11 420
Turbo cargado intercooler
420 @1,900
2,000 @ 1,100 - 1,400
10.837
6
Inyección directa
Euro III
Diesel
ST02012
Manual 12 Vel.
4,87
6x4
\checkmark
\checkmark
\checkmark
\checkmark

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	2X150 Ah/12V (en serie)
Alternador	80A/24V
CHASIS	
Dirección	Hidráulica de tornillos y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Ballestas semi elípticas, más amortiguadores
Barra estabilizadora del.	SI
Suspensión trasera	Ballestas semi elípticas, más amortiguadores
Eje delantero	Tipo parabólica
Eje posterior	Totalmente flotante, con cubos reductores
Sistema de freno	Circuito dual 100% aire
(Del. / Tra.)	Tambor
ABS	SI
Freno motor	A las válvulas
Freno de parqueo	Sobre ruedas posteriores
Neumáticos	Michelin 315/80 R22.5











EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado, Vidrios eléctricos, Seguros de puertas eléctrico, Asientos reclinables, Asiento conductor con suspensión neumática, Parasol conductor y pasajero, Limpia parabrisas intermitente, Cinturones de seguridad, de 3 puntos, Espejos retrovisores exteriores, Neblineros delanteros, Luces frontales halógenas, Luces posteriores, Pito eléctrico, Barras de impacto laterales, Cabina abatible, Tanque de combustible con llave.



Alarma de reversa